



LAQUE ANTIROUILLE GLYCÉROPH TALIQUE BRILLANTE

BATIFER

FICHE N° A 15

Définition

Peinture glycérophthalique antirouille brillante pour la protection des métaux ferreux.

Destination

BATIFER s'utilise à l'intérieur ou à l'extérieur sur tous les métaux ferreux préalablement dérouillés et dégraissés.

Qualités

Protection durable des métaux traités contre la corrosion.

- Aspect brillant d'une laque traditionnelle.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Un seul produit pour protéger et décorer
- Imperméabilité et solidité du feuil.
- Facilité de mise en œuvre.
- très grande facilité d'entretien.

Application

Brosse, rouleau ou pistolet.

BATIFER s'applique en deux couches minimum. Une totale protection et une finition parfaite seront obtenues en 3 couches.

Mise à la teinte

BATIFER est disponible en 30 teintes de base (voir nuancier BATILUX) ou dans les 1000 teintes du nuancier TECHNOCOLOR.

Recommandations

BATIFER s'applique sur des supports propres, secs, sains, dérouillés et dégraissés. Métaux neufs, non rouillés : 3 couches de BATIFER, après ponçage. Métaux rouillés : traitement antirouille, plus 2 couches de BATIFER.

Pour tout problème particulier, veuillez consulter le dépositaire BATIFER.

COMPOSITION	Liant principal : résines glycérophthaliques. Pigment : oxyde de titane. Solvant : White Spirit. Sels métalliques.
IDENTIFICATION	Classification AFNOR : famille I, classe 4a - Finesse : 8 (jauge Hegman) - Densité : 0,95 à 1,2 (selon teintes) - Extrait sec : 65% à 74% (selon teintes) - Viscosité à 20°C : Coupe Ford N° 4 - 195 secondes
CARACTÉRISTIQUES	Rendement : 12 à 16 m ² au litre. Séchage - Hors poussière : 3 heures - Sec : 8 heures - Recouvrable : après 24 heures (dans conditions climatiques normales : T = 20°C ; H.R. = 70%).
DILUTION	BATIFER est prête à l'emploi. Pour l'application au pistolet, ajouter environ 5% de White Spirit.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Au White Spirit, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	0,5 - 2,5 - 10 et 15 litres.
STOCKAGE	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/i) : 500 g/l (2010) Ce produit contient maximum 340 g/l COV.

CHABAUD SAS

380 Rue Terre de Roy - ZI - 34748 VENDARGUES Cedex (FRANCE) - Tél. (33) 04 67 87 20 20 - Fax (33) 04 67 87 19 93
internet : chabaud.com / e-mail : chabaud@chabaud.com