



LASURE BOIS NON TOXIQUE, SANS ODEUR PROTEGE ET COLORE LE BOIS

TECHNOBOIS

FICHE N° B 60

Définition

Lasure de finition pour bois, en phase aqueuse, disponible en incolore ou en 12 teintes. TECHNOBOIS protège et colore le bois sans en modifier le veinage naturel.

Destination

A l'extérieur ou à l'intérieur, sur toutes les essences de bois, y compris celles ayant une teneur en humidité très supérieure à 20%, sans risque de décollement ou d'écaillage.

Qualités

Porosité - Imperméabilité grâce à son liant hydrophobe non filmogène - Tenue dans le temps excellente - Avantage d'un produit en phase aqueuse par rapport aux lasures solvant - Parfaite compatibilité avec les différentes essences de bois - Inodore et non toxique pendant l'utilisation et après séchage - Très grande facilité d'application, permettant un travail soigné, sans coulure ni cordage - entretien ou rénovation sans ponçage ni décapage.

Préparation des supports

Le bois doit être sec, sain et propre.

Bois neufs : brossage ou dépoussiérage si nécessaire.

Bois anciens peints ou vernis : décapage de l'ancienne peinture ou vernis.

Mise en oeuvre

Sur bois neufs, appliquer 2 à 3 couches de TECHNOBOIS. En entretien, 1 à 2 couches

COMPOSITION	Liant principal : Dispersion aqueuse acrylique - Adjuvants - Pigment : oxydes de fer pour les teintes - Solvant : eau.
IDENTIFICATION	Densité : 1,03 - Extrait sec : 18% +/- 1±% - pH : 9 ± 1 - Viscosité à 20°C : 280 cps.
CARACTÉRISTIQUES	Rendement sur bois poncé : 12 à 15 m ² /litre - Rendement sur bois brut : 6 à 8 m ² /litre - Séchage : 3 à 4 heures - Recouvrable après 6 heures (par une température de 20°C et une humidité relative de 70%).
DILUTION	Produit prêt à l'emploi.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	A l'eau, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	Emballages de 1 litre, 2,5 litres et 15 litres.
STOCKAGE	Un an, en emballage d'origine hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel et de la chaleur.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/e) : 130 g/l (2010) Ce produit contient maximum 52 g/l COV.

CHABAUD SAS

380 Rue Terre de Roy - ZI - 34748 VENDARGUES Cedex (FRANCE) - Tél. (33) 04 67 87 20 20 - Fax (33) 04 67 87 19 93
internet : chabaud.com / e-mail : chabaud@chabaud.com