



MAT EXTREME

FICHE N° A 64

Définition

Peinture mate à base d'huile modifiée à la chaux, sans tension, légèrement thixotropée, sans odeur.

Destination

Rénovation de plafonds et murs intérieurs, sans préparation même sur ancienne peinture ou badigeon.

Qualités

Blanc profond, non jaunissant, très facile d'emploi, sans odeur. Très haut pouvoir opacifiant. Ne nécessite aucune préparation sur supports adhérents. Faible pénétration sur fonds poreux. Une seule couche suffit dans la majorité des cas. Finition parfaite, sans embus, ni reprises.

Préparation des supports

Les fonds doivent être secs, sains et parfaitement adhérents.

Fonds anciens peints : application directe après un simple dépoussiérage, à l'exception des parties cloquées ou écaillées qui devront être grattées.

Fonds anciens non peints : dépoussiérage si besoin.

Fonds neufs : préparation d'usage suivant DTU 59.1.

Application

En une couche croisée, au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Si une deuxième couche est nécessaire, l'appliquer frais dans frais (dès que la première couche a maté) ou après 24 heures.

Malgré l'absence d'odeur, prévoir une ventilation suffisante des locaux.

Recommandations

En cas de recouvrement du MAT EXTREME par un revêtement mural, il est recommandé d'utiliser une colle cellulosique.

COMPOSITION	Liant principal : huile chaulée - Pigment : oxyde de titane rutile - Charges : carbonates de calcium Solvant : White Spirit désodorisé.
IDENTIFICATION	Classification AFNOR : famille I, classe 2b. Densité : $1,6 \pm 0,1$. Extrait sec à 105°C : $74\% \pm 2\%$. Cendres à 900°C : $64\% \pm 2\%$. Viscosité à 20°C : 160 poises.
CARACTÉRISTIQUES	Rendement : 6 à 8 m ² / litre, selon porosité du support. Séchage : hors poussière en 1h - Sec en 4h. Recouvrable frais sur frais, ou après 24h (dans conditions climatiques normales : H.R. = 70% et T = 20°C).
DILUTION	1 ^{ère} couche : 0 à 5% de White Spirit désodorisé. 2 ^{ème} couche non diluée. Airless : rajouter 3 à 5% de White Spirit désodorisé.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Au White Spirit, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	4 - 10 et 15 litres.
STOCKAGE	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri des fortes chaleurs.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/g) : 350 g/l (2010) Ce produit contient maximum 344 g/l COV.