



# SATYL VELOURS

FICHE N° A 35

## Définition

Peinture acrylique en phase aqueuse, à aspect satin velours, prête à l'emploi.

## Destination

Tous les travaux intérieurs de décoration, sur plâtre, enduit-ciment, bois, tissus de verre, enduit gouttelette...

## Qualités

- Peinture sans odeur, permettant une réutilisation quasi immédiate des lieux peints.
- Très grande facilité de mise en œuvre.
- Non jaunissante.
- Excellent pouvoir opacifiant.
- Film dur et résistant, d'un entretien très facile.
- Séchage rapide.
- Aspect satiné velours, durable dans le temps.

## Application

A la brosse, au rouleau ou par projection, sur des fonds préparés dans le strict respect des règles de l'art, en 1 couche pour des travaux d'entretien, en 2 couches sur des fonds neufs.

## Mise à la teinte

SATYL est disponible en blanc.

Les tons du nuancier Technocolor 1000 teintes sont réalisables sur commande.

## Recommandations

Avant la mise en œuvre de SATYL VELOURS, s'assurer que le support est sain, sec, propre et parfaitement adhérent.

- Imprimer les boiseries et les plâtres neufs avec IMPRIMAT ou IMPRIMO.

- Traiter les métaux ferreux avec ANTICO PH après les préparations d'usage.

SATYL VELOURS craint le gel. Éviter les applications par une température inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C.

En cas de problème particulier, consulter nos services techniques ou commerciaux.

Préparation des fonds selon DTU 59.1.

## COMPOSITION

Liant principal : résines acryliques. Pigment : oxyde de titane traité. Charges : carbonates de calcium. Adjuvants : épaississants, dispersants, conservateurs.

## IDENTIFICATION

Classification AFNOR : famille I, classe 7b2. Densité à 20°C : 1,3 ± 0,1. Extrait sec à 105°C : 54% ± 2%. Cendres à 450°C : 34% ± 2%. Viscosité à 20°C : 90 poises. pH : 8 ± 1.

## CARACTÉRISTIQUES

Rendement : 8 à 12 m<sup>2</sup>/l, selon porosité et état du fond. Séchage : sec au toucher en 1 à 2 heures ; recouvrable après 6 heures (dans conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 70%).

## DILUTION

SATYL VELOURS est livré prêt à l'emploi.  
En cas d'application sur des supports très absorbants, ajouter de 3 à 5% d'eau.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après utilisation.

## CONDITIONNEMENT

Emballages de 3 et 15 litres.

## STOCKAGE

Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel ou des fortes chaleurs.

## CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour un produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010)  
Ce produit contient maximum 26 g/l COV.