



SUPER DECAPANT POUR PEINTURES, VERNIS, CREPIS, FILMS SOUPLES...

DECAPANT

Fiche N°J22/10-11

Définition :

Décapant à action très rapide, gélifié, prêt à l'emploi constitué d'un mélange synergique de solvants organiques biodégradables et activateurs.

Destinations :

Décapage de tout type de peintures et revêtements de façade épais et semi-épais tels que D2, D3, I1, I2, I3, I4 et crépis.

Qualités :

- Produit gélifié, ne coulant pas.
- Efficace en moins de deux heures sur la plupart des revêtements.
- Applicable avec un matériel de projection adapté (type airless).
- Décapant sans Chlorure de méthylène, NMP, NEP, ni phtalates.
- Très bonne pénétration.
- Ne noircit pas le bois, n'attaque pas le verre.
- Produit facilement dégradable.

Application :

Appliquer une couche épaisse à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un matériel de projection adapté. Laisser agir de 30 minutes à 4 heures selon l'épaisseur et la nature du revêtement à décaper (les temps d'action varient en fonction des conditions de vent et de température). Gratter à l'aide d'une spatule puis laver abondamment à l'eau chaude ou froide avec un nettoyeur haute pression, minimum 120 bars (débit de l'eau 800 litres/heure minimum).

Précautions:

- Utiliser dans des lieux bien ventilés.
- Ne pas laisser le produit la nuit sur des façades d'immeubles habités.
- Protéger les surfaces sensibles aux solvants organiques.
- Ouvrir l'emballage avec précaution.
- Ne pas appliquer par des températures inférieures à +5°C.
- Ne pas utiliser à côté de toute source d'ignition et de flamme.
- Ne pas fumer à proximité.
- Eviter le contact avec les yeux et la peau.

IDENTIFICATION	pH = 9. Densité < 1. Point éclair entre 23°C et 61°C.
RENDMENT	Rendement : 1,5 à 4 m ² /L selon la nature du revêtement à décaper.
DILUTION	Prêt à l'emploi.
NETTOYAGE DU MATERIEL	A l'eau claire, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	Seaux de 20L.
STOCKAGE	A conserver à l'abri de la chaleur et du gel, en emballage hermétiquement fermé.

CHABAUD SAS

380 rue Terre de Roy – ZI – 34748 VENDARGUES Cedex (France) – Tél. (33) 04 67 87 20 20 – Fax (33) 04 67 87 19 93

Internet : www.chabaud.com / e-mail : chabaud@chabaud.com