

PROFILE DECORATIF

avec goutte d'eau

Fiche N° O50
12/01/2012

Définition :

Profilé en polystyrène, recouvert d'une couche de polyuréthane et de silice.

Destination :

Ce profilé est utilisé dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur CHABISO Collé, CHABISO Calé/Fixé, CHABISO LR et CHABISO Panneaux Bois.

Sa pose s'effectue par collage et fixation mécanique, directement sur la couche de base armée, parfaitement sèche et avant la mise en œuvre du RPE de finition.

Caractéristiques :

- Dimension : L 65 mm x H 75 mm x longueur 200 mm
- Densité PSE : 24 kg / m³
- Pente en partie supérieure de $\pm 5\%$ + goutte d'eau en partie inférieure, pour faciliter l'écoulement de l'eau.

Mise en œuvre :

- Découper le profilé décoratif à la dimension souhaitée avec une scie.
- Tracer l'emplacement du profilé à l'aide d'un cordeau.
- Encoller grassement le profilé avec PROFASDERM 'P' préalablement préparé.
- Appliquer énergiquement sur le support en exerçant des petits mouvements latéraux afin d'optimiser l'adhérence. Enlever le surplus de PROFASDERM 'P' à la spatule.
- Prévoir un système de maintien (chevilletes) le temps de prise de la colle
- Utiliser 3 fixations mécaniques pour une longueur de 2 m à raison d'une cheville ou tige filetée au centre et de deux autres à 10 cm de chaque extrémité. La profondeur d'ancrage doit être au minimum de 4 cm et la tête de la vis doit être recouverte par du PROFASDERM 'P'.
- Après séchage, appliquer une peinture acrylique de finition.

Recommandations :

- Stocker les profilés décoratifs à plat, sur toute la longueur, pour éviter leur déformation.

Photos :

