



LASURE BOIS SATINEE NON TOXIQUE, SANS ODEUR PROTEGE ET COLORE LE BOIS

TECHNOBOIS SATINE

FICHE N° B 70

Définition

Lasure de finition pour bois, d'aspect satiné soyeux, en phase aqueuse, disponible en incolore ou en 12 teintes. TECHNOBOIS SATINE protège et colore le bois sans en modifier le veinage naturel.

Destination

A l'extérieur ou à l'intérieur, sur toutes les essences de bois, y compris celles ayant une teneur en humidité très supérieure à 20%, sans risque de décollement ou d'écaillage.

Qualités

Porosité - Imperméabilité grâce à son liant hydrophobe non filmogène - Tenue dans le temps excellente - Avantage d'un produit en phase aqueuse par rapport aux lasures solvant - Parfaite compatibilité avec les différentes essences de bois - Inodore et non toxique pendant l'utilisation et après séchage - Très grande facilité d'application, permettant un travail soigné, sans coulure ni cordage.

Préparation des supports

Le bois doit être sec, sain et propre.

Bois neufs : brossage ou dépoussiérage si nécessaire.

Bois anciens peints ou vernis : décapage de l'ancienne peinture ou vernis.

Mise en oeuvre

Sur bois neufs, appliquer 2 à 3 couches de TECHNOBOIS SATINE. En entretien appliquer 1 à 2 couches.

COMPOSITION	Liant principal : Dispersion aqueuse acrylique - Adjuvants - Pigment : oxydes de fer pour les teintes - Solvant : eau.
IDENTIFICATION	Densité : 1,05 - Extrait sec : 39% ± 2% - pH : 9 ± 1 - Viscosité à 20°C : 320 cps.
CARACTÉRISTIQUES	Rendement sur bois poncé : 10 à 12 m ² /litre - Rendement sur bois brut : 5 à 7 m ² /litre - Séchage : 3 à 4 heures - Recouvrable après 6 heures (par une température de 20°C et une humidité relative de 70%).
DILUTION	Produit prêt à l'emploi.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	A l'eau immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	Emballages de 1 litre, 2,5 litres et 15 litres.
STOCKAGE	Un an, en emballage d'origine hermétiquement fermé, conservé à l'abri du gel et de la chaleur.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/e) : 130 g/l (2010) Ce produit contient maximum 100 g/l COV.

CHABAUD SAS

380 Rue Terre de Roy - ZI - 34748 VENDARGUES Cedex (FRANCE) - Tél. (33) 04 67 87 20 20 - Fax (33) 04 67 87 19 93
internet : chabaud.com / e-mail : chabaud@chabaud.com