



FIXATEUR DE FOND PIGMENTÉ EN MILIEU SOLVANT

TECHNOFIX 2000

FICHE N° D 62

Définition

Fixateur et régulateur de fond légèrement pigmenté, en milieu solvant, prêt à l'emploi, pour intérieur et extérieur.

Destination

TECHNOFIX 2000 est tout particulièrement adapté aux systèmes d'imperméabilité TECHNOFAS 3000. Il s'utilise sur fonds neufs ou anciens tels que béton brut, enduit ciment lisse ou rustique, enduit tyrolien, plâtre.

Qualités

TECHNOFIX2000 pénètre en profondeur et durcit les supports absorbants. Il fixe les fonds anciens et assure aux différents revêtements de finition un parfait accrochage. De plus, sa légère pigmentation permet une grande régularité d'application.

Application

A la brosse ou au rouleau, sur des fonds sains, secs, parfaitement adhérents et préparés selon les prescriptions de nos cahiers des charges de mise en œuvre.

Recommandations

Agiter TECHNOFIX 2000 avant utilisation. Ne pas appliquer sur des supports humides ou lorsque la température est inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C.

COMPOSITION	Liant principal : résine au caoutchouc chloré. Pigment : oxyde de titane. Solvant : White Spirit.
IDENTIFICATION	Classification AFNOR : famille I, classe 7b1. Densité : 1,03. Extrait sec : 37% ± 2%. Cendres à 450°C : 24% ± 2%.
CARACTÉRISTIQUES	Rendement : 5 à 7 m ² / litre selon état et porosité du support. Séchage : sec 4 heures. Recouvrable : 24 heures (dans conditions climatiques normales : T = 20°C et H.R. = 80%).
DILUTION	TECHNOFIX 2000 est prêt à l'emploi ; ne pas diluer.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Au White Spirit ou solvant NAPHTA, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	4 et 15 litres.
STOCKAGE	Un an en emballage d'origine, hermétiquement fermé, conservé à l'abri de la chaleur.
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour un produit (Cat A/h) : 750 g/l (2010) Ce produit contient maximum 735 g/l COV.

CHABAUD SAS

380 Rue Terre de Roy - ZI - 34748 VENDARGUES Cedex (FRANCE) - Tél. (33) 04 67 87 20 20 - Fax (33) 04 67 87 19 93
internet : chabaud.com / e-mail : chabaud@chabaud.com